



## RESISTENCIA CERÁMICA CILÍNDRICA INDUSTRIAL 150W

Elemento calefactor de núcleo cerámico diseñado para procesos industriales que requieren una fuente de calor constante y de alta durabilidad. Su construcción cilíndrica permite una distribución radial del calor eficiente, siendo ideal para el calentamiento de moldes, ductos o aplicaciones de contacto indirecto en maquinaria de procesamiento.

### CARACTERÍSTICAS

| Especificaciones Técnicas                                                                                                            | Construcción y Material                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipo de Resistencia:</b> Cerámica cilíndrica de alta temperatura.                                                                 | <b>Núcleo:</b> Cerámica técnica de alta alúmina con excelente capacidad de aislamiento eléctrico y conductividad térmica.                  |
| <b>Potencia Nominal:</b> 150 W.                                                                                                      | <b>Elemento Calefactor:</b> Aleación resistiva de alta calidad (generalmente Ni-Cr) para una vida útil prolongada bajo operación continua. |
| <b>Voltaje de Operación:</b> 220 V AC                                                                                                | <b>Procesos Químicos:</b> Calentamiento controlado en laboratorios o plantas de procesamiento donde se requiera resistencia cilíndrica.    |
| <b>Longitud Total:</b> 170 mm.                                                                                                       |                                                                                                                                            |
| <b>Diámetro Exterior:</b> Ø 30 mm.                                                                                                   |                                                                                                                                            |
| <b>Tipo de Conexión/Sujeción:</b> Pernos roscados M5 situados en los extremos para asegurar una conexión eléctrica firme y mecánica. |                                                                                                                                            |