NEXSHOT

Cámara Wi-Fi

Dual Lens

INTERIOR

HD

Super HD



Powered by KELUX

Ficha Técnica

NEXSHOT

Vigilancia interior discreta con doble lente: una vista general fija y una lente motorizada que sigue automáticamente cada movimiento.



Características

Modelo: ES-WD490XV

Resolución: Super HD

Conectividad de red: Wi-Fi 2.4GHz y alámbrica (puerto Ethernet RJ45)

Estructura óptica: doble lente, modo pantalla doble

Compresión de video: H.265X

Alimentación eléctrica: DC 12V / 2A

Rango de rotación: 360° PTZ

Grado de protección: IP66

Visión nocturna: hasta 25 m a full color

Almacenamiento: MicroSD (máx. 128 GB) o nube

Aplicación: iCSee (acceso remoto multiusuario)

Compatibilidad: protocolo ONVIF

Detección, alarma y visión nocturna:

- **Detección avanzada:** detección de movimiento humano y auto-seguimiento (Auto-Tracking).
- **Sistema de alarma:** sirena de voz y luz integrada + alertas push a la app.
- **Visión nocturna:** hasta 25 metros a full color con LEDs infrarrojos y cálidos integrados.

Modos de uso y funciones inteligentes:

- **Estética y discreción:** su diseño curvo en blanco y negro se integra a la arquitectura de casas modernas o techos de oficinas sin verse invasivo.
- **Seguimiento automático (Auto-Tracking):** la cámara inferior motorizada detecta la forma humana y la sigue por toda la escena, mientras la lente superior mantiene un plano general fijo.
- **Integración a CCTV (ONVIF):** se conecta por cable de red (RJ45) a los grabadores centrales (NVR) de la empresa para monitorearla junto al resto del circuito cerrado.
- **Filtro IR inteligente:** cambia automáticamente de visión nocturna en blanco y negro a full color, encendiendo sus reflectores cálidos al detectar a un intruso.

Notas importantes: compatible con NVRs de terceros, CMS, Web y monitores de PC mediante protocolo ONVIF. Certificaciones: CE · FCC · UKCA.

360°
Rotación PTZ

25 m
Visión nocturna a color

H.265X
Compresión de video

Guía de instalación

1. Conexión a la corriente eléctrica

Inserta tu tarjeta MicroSD y conecta la cámara a la corriente con el adaptador de 12V incluido. Espera a que termine su calibración y emita el tono de inicio.

2. Descarga de la aplicación

iCSee App

Escanea el código QR del empaque para instalar la aplicación iCSee y registra tu cuenta de usuario.

3. Vinculación a la red (Wi-Fi o cable)

En la app, presiona el botón "+" para conectarla a tu red Wi-Fi (2.4GHz). Tip: para máxima estabilidad, conéctala directamente a tu router con un cable de red (RJ45).

4. Configuración de montaje

Fija la cámara en la pared o techo. Utiliza la app para configurar zonas de alarma, activar el auto-seguimiento y empezar a monitorear.

El trabajo en altura y las conexiones eléctricas deben ser realizados por personal capacitado.



NEXSHOT

Powered by KELUX

Los valores indicados corresponden a pruebas realizadas bajo condiciones controladas. En su compromiso con la innovación, KELUX podrá actualizar o modificar este producto y/o sus especificaciones sin previo aviso, de acuerdo con los avances tecnológicos.